

MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DA ESTRUTURA DA ALVENARIA - VINIL

Tamanho = 6,00 x 3,00 x 1,40

| | | | | | |
|-----|----------------|-------------------|-----|----|-----------------------------|
| 05 | M ³ | Areia Média | 05 | Br | Ferro 3/16 CA 50 |
| 01 | M ³ | Areia Fina | 03 | Br | Ferro 1/4 CA 50 |
| 02 | M ³ | Pedra brita n.º 1 | 02 | Kg | Arame recozido |
| 28 | Sc | Cimento CP II | 18 | ML | Tábua 30 cm. 2ª linha Bruto |
| 200 | Pç | Bloco 15x20x40 | 15 | ML | Sarrafo 10 cm. Bruto |
| 200 | Pç | Canaleta 15x20x40 | 01 | Kg | Prego 18x27 |
| 26 | Br | Ferro 3/8 CA 50 | 108 | Pç | Prego de aço 15x15 |

MATERIAIS BÁSICOS PARA CONTRA-PISO E ASSENTAMENTO DE PEDRA MINEIRA (BASE PARA 28M²)

| | | | | | |
|------|----------------|-------------------|----|----|-----------|
| 04 | M ³ | Areia Média | 08 | Sc | Cal |
| 1,50 | M ³ | Pedra brita n.º 1 | 15 | Br | Ferro ¼ " |
| 15 | Sc | Cimento | | | |

MATERIAIS PARA HIDRÁULICA - PVC marrom de 1 ½ "

| | | | | | |
|----|----|-------------------------------------|----|-----|---------------|
| 05 | Br | Cano de 6 mts | 03 | Pç | Tee |
| 04 | Pç | Registros de gaveta c/ adaptador | 04 | Tb | Cola |
| 20 | Pç | Joelhos 90º | 02 | Fl. | Lixa ferro 80 |
| 02 | Pç | Cotovelo 45º | 02 | RI | Teflon |
| 04 | Pç | Uniões | | | |

Obs.: os materiais da rede hidráulica poderão ter acréscimo nas suas quantidades dependendo do posicionamento da casa de máquinas em relação à piscina. Deverá ser providenciado para o dia da colocação do revestimento de vinil, os materiais necessários para montagem do equipamento na casa de máquinas.

MATERIAIS ADICIONAIS

CASA DE MÁQUINAS: - 50 Blocos (15x20x40) / 01 Galão (3,6 L) de Vedacit / 02 disjuntores unipolares de 15 A / 01 Suporte para 06 disjuntores / 05 mts de cabo PP 2X2.5 mm / 02 Galões (3,6 L) de Macta-set ou Sika-top – 107 / 01 trincha de 3" para aplicação do impermeabilizante.

HIDROMASSAGEM: - 02 barras de cano de ½", 06 joelhos de ½", 03 tees de ½" e 01 registro de 1 ½" (caso o funcionamento da hidromassagem seja com moto bomba independente, haverá necessidade de mais um registros de gaveta de 1 ½" com adaptador, 02 uniões de 1 ½", 04 cotovelos 90º de 1 ½" e 02 disjuntores unipolares de 15 A)

SKIMMER: - 02 Barras de cano PVC marrom 1 ½ " e 01 registro 1 ½ "

REFLETOR (por peça): - 15 mts. Cabo flexível 06 mm / 07 mts. Mangueira de jardim preta de ¾" / 01 mt. de cano PVC marrom ½ " / 02 cotovelo 45º de PVC marrom ½ " / 01 bucha de redução de ¾ x ½ / 02 disjuntores unipolares de 15A para todo o conjunto de refletores.

AQUECEDOR: lista anexa a ser solicitada pelo Departamento Técnico
Esta relação é somente uma referência, podendo ter suas quantidades alteradas para mais ou menos, dependendo da topografia e qualidade do solo, aonde deverá ser construída a piscina.